

# PRZEDMIAR ROBÓT

Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1408W, 1409W, 1410W, 1411W w m. Solec

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.Nawierzchnia</b>					
1,1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,756	km	0,756	
1,2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją mineralno bitumiczną 4550,80	m <sup>2</sup>	4550,800	
1,3	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej 0-31,5 mm - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm 31,8	m <sup>2</sup>	31,800	
1,4	KNR 2-31 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej 0-31,5 mm - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - każdy dalszy 1 cm głębokości wyboi krotność = 5 31,8	m <sup>2</sup>	31,800	
1,5	KNR 2-31 0310-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4550,80	m <sup>2</sup>	4550,800	
1,6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 2 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 4550,80	m <sup>2</sup>	4550,800	
1,7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją mineralno bitumiczną 4550,8	m <sup>2</sup>	4550,800	
1,8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm 4550,80	m <sup>2</sup>	4550,800	
1,9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 4550,80	m <sup>2</sup>	4550,800	
2	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	95,500	
2,1	KNR 2-311101-03	Uzupełnie poboczy mieszanką kamienną 0-31.5 obustronnie - głębokość do 5 cm 1512,0	m <sup>2</sup>	1512,000	
2,2	KNR 2-311101-04	Uzupełnie poboczy mieszanką kamienną 0-31.5 obustronnie - każdy dalszy 1 cm głębokości wyboi Krotność - 2 1512,0	m <sup>2</sup>	1512,000	
<b>Chodnik</b>					
3,2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1,70*110,0	m <sup>2</sup>	187,000	
4,2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 187,0	m <sup>2</sup>	187,000	
5,2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 187,0	m <sup>2</sup>	187,000	
6,2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 187,0	m <sup>2</sup>	187,000	
7,2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe w wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 110*2	m	220,000	