


Szczegół mocowania płyt styropianowych



a

n = 6 szt./m2 - cz. środkowa ściany
n = 6 szt./m2 - cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:
a min. = 8 cm - ściana murowana

PPU <i>Mar Bud</i> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu		
NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie				
INWESTOR: Powiat Gostynin, ul Dmowskiego 13 09-500 Gostynin				
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Krzysztof Janusz Kwiatkowski mgr inż. Paweł Tomicki inż. Mariusz Borowski		70/90 5/52/90Wk MAZ/0094/ZHOK/10		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Renata Magdalena Kwiatkowska		41/98		
OPRACOWANIE: mgr inż. Anna Daniszewska				
TYTUŁ RYSUNKU:			DATA: 12 - 2017 SKALA: 1:10	BRANŻA / NUMER RYS.: A12
SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH				