

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa  
opracowania:

PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1418W STRZAŁKI –  
GOSTYNIN O DŁUGOŚCI OKOŁO 600m W ZAKRESIE  
WYKONANIA NOWEJ JEZDNI ORAZ POBOCZY – ETAP I

Branża:

DROGOWA

Adres obiektu:

gm. Gostynin, miejscowość Strzałki

Nr ewid. działek

Obręb Strzałki: 341/5dr, 365/3dr

Inwestor:

**POWIAT GOSTYNIŃSKI**

Adres Inwestora:

99-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

### Kody i nazwy CPV:

45233140-2 Roboty drogowe  
45100000-8 Roboty przygotowawcze  
45111000-8 Roboty rozbiórkowe  
45233000-9 Roboty ziemne i podbudowy  
45233000-9 Nawierzchnie  
45233000-9 Roboty wykończeniowe

Opracował: mgr inż. Krzysztof Jaźwiński upr nr LOD/2252/POOD/13

*mgr inż. Krzysztof Jaźwiński*  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. LOD/2252/POOD/13

**KUTNO, KWIECIEŃ 2018**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.52	km		
d.1	0119-03		km	0.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.520</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 520*5	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04		m <sup>2</sup>	2600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2600.000</b>
2	<b>KONSTRUKCJA JEZDNI NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI</b>				
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2140+258	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07 0114-08		m <sup>2</sup>	2398.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2398.000</b>
4	KNR 2-31	Wyrównanie podbudowy warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC W - grubość po zagęszcz. 2 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) 2061.2+155	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01 0310-02		m <sup>2</sup>	2216.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2216.200</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek AC S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) 2061.2	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05 0310-06		m <sup>2</sup>	2061.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2061.200</b>
3	<b>POBOCZA</b>				
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 12 cm 520	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07 0114-08		m <sup>2</sup>	520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>