



- naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta
- sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejane na zakład nie mniejszy niż 10cm w pionie i poziomie
- szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całą ich głębokości
- narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 25x35 cm
- siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem szerokości około 15cm
- w celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe

PPU <i>Mar Bud</i> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie			
INWESTOR: Powiat Gostynin, ul Dmowskiego 13 09-500 Gostynin			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Krzysztof Janusz Kwiatkowski mgr inż. Paweł Tomicki inż. Mariusz Borowski		70/90 5/52/90Wk MAZ/0094/ZHOK/10	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Renata Magdalena Kwiatkowska		41/98	
OPRACOWANIE: mgr inż. Anna Daniszewska			
TYTUŁ RYSUNKU:			DATA: 12 - 2017 SKALA: 1:5
SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SIATKI			BRANŻA / NUMER RYS.: A11