

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka - Studzieniec (\pm 600 m), droga nr 1458 W Sanniki - Iłów (\pm 550 m), droga nr 1441 W Sanniki - Staropól (\pm 1 100 m)
ADRES INWESTYCJI : Wólka Niska, Sielce, Staropól
INWESTOR : Powiat Gostyniński
ADRES INWESTORA : ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
BRANŻA : drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Warabieda
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		droga nr 1459 W Wólka - Studzieniec			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki 600*4	m ²		
			m ²	2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
2	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową 600*4	m ²		
			m ²	2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
3	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3 cm 600*4	m ²		
			m ²	2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
2		droga nr 1458 W Sanniki - Iłów			
4	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki 550*4,3	m ²		
			m ²	2 365,000	
				RAZEM	2 365,000
5	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową 550*4,3	m ²		
			m ²	2 365,000	
				RAZEM	2 365,000
6	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3 cm 550*4,3	m ²		
			m ²	2 365,000	
				RAZEM	2 365,000
3		droga nr 1441 W Sanniki - Staropól			
7	KNR AT-03 d.3 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki 1100*3,5	m ²		
			m ²	3 850,000	
				RAZEM	3 850,000
8	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową 1100*4	m ²		
			m ²	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
9	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1100*4	m ²		
			m ²	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
10	KNR 2-31 d.3 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1100*4	m ²		
			m ²	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000