

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1442 W Lwówek - Osmolin (\pm 400 m), droga nr 1444 W Pacyna - Luszyń - Długie (\pm 500 m), droga nr 1446 W Luszyń - Kaczkowizna (\pm 700 m).”

ADRES INWESTYCJI : Luszyń, Osmolin,
INWESTOR : Powiat Gostyniński
ADRES INWESTORA : ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Warabieda
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		droga nr 1442 W Lwówek - Osmolin			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.	m ²		
d.1	0102-01	do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	1 680,000	
		400*4,2		RAZEM	1 680,000
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową	m ²		
d.1	1004-07		m ²	1 680,000	
		400*4,2		RAZEM	1 680,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3	m ²	1 600,000	
		cm		RAZEM	1 600,000
		400*4			
2		droga nr 1444 W Pacyna - Luszyn - Długie			
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.	m ²		
d.2	0102-01	do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	2 650,000	
		500*5,3		RAZEM	2 650,000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową	m ²		
d.2	1004-07		m ²	2 650,000	
		500*5,3		RAZEM	2 650,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3	m ²	2 650,000	
		cm		RAZEM	2 650,000
		500*5,3			
3		droga nr 1446 W Luszyn - Kaczkowizna			
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.	m ²		
d.3	0102-01	do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	3 220,000	
		700*4,6		RAZEM	3 220,000
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową	m ²		
d.3	1004-07		m ²	3 220,000	
		700*4,6		RAZEM	3 220,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.3	0310-05	ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3	m ²	3 220,000	
		cm		RAZEM	3 220,000
		700*4,6			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.3	0310-06	ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	3 220,000	
		700*4,6		RAZEM	3 220,000