ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI BUDOWLANEJ

TYP		DRZWI WEWNĘTRZNE																DRZWI ZEWNĘTRZNE						OKNA PCV			WITRYNA	WITRYNA WEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI
SCHEMAT																												
Wymiar w świetle ościeży	Sz (cm)	150		100		100		90		190		190		180		190		100		110		150	190	90	90	100	381	232
	Hz (cm)	280		208		208		208		208		208		280		280		208		208		280	208	100	200	60	500	280
Określenie skrzydeł		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Rozwierno - uchylne	uchylne	uchylne	---	---
ILOŚĆ		1	---	4	4	2	2	---	2	---	2	---	1	1	---	1	---	---	2	1	-	2	1	1	-	8	14	3	6	1
SYMBOL		D1 90×40x200+70		D2 90x200		D3 90x200		D4 80x200		D5 90×90x200		D6 90×90x200		D7 90×80x200+70		D8 90×90x200+70		D9 90x200		D10 100x200		DZ1 90×40x200+70	DZ2 90×90x200	01	02	03	W1	W2
UWAGI		Drzwi profilowe, aluminiowe, z szybą bezpieczną (Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego). Liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi przezerna, w podziale poziomym. Wyposażyć w zamek na wkładkę patentową. Dobór kolorystyki według projektu wykonawczego Izolacyjność akustyczna drzwi 40 dB		EI30 1szt. Drzwi płytowe (z płyty okrągło otworowej w okleinie z laminatu, o podwyższonej odporności na wilgoć (okleina niegorsza niż HPL) z otworem wentylacyjnym. Szyba bezpieczna (Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi Izolacyjność akustyczna drzwi 40dB.						Drzwi profilowe, aluminiowe, z szybą bezpieczną (Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi/przeziernym, w podziale poziomym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB		Drzwi profilowe, aluminiowe, wypełnienie pełne. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentowe. Izolacyjność akustyczna min 40 dB		EI60 1szt. Drzwi profilowe, aluminiowe, z szybą bezpieczną (Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi) – przeziernym, w podziale poziomym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB		EI60 1szt.		EI30 2szt. Drzwi aluminiowe, pełne, Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) Wyposażone w zamek patentowy	EI30 1szt.		Drzwi profilowe, antywłamaniowe , aluminiowe Szklenie szybą bezpieczną zapobiegające przed wypadnięciem Drzwi wyposażyć w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu położenia po otwarciu). Próg w drzwiach zlicowany z posadzką. Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,0 W/m²K - dla całych drzwi Dobór kolorystyki według projektu wykonawczego		Okno PCV- profil 7 komorowy z wkładką termiczną (rozwierno-uchylne) Dokładne wymiary ustalić na budowie. Montaż nawiewników – wg projektu wentylacji Współczynnik przenikania ciepła Uc(św)=0,9 W/m²K – dla okna. Kolorystyka według projektu wykonawczego		EI30 stałe 1szt.	EI30 stałe 1szt.	witryny aluminiowe – słupowo-ryglowa klasyczna, szerokości konstrukcyjna słupów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy przestokątne 57mm, przeszklona szybą bezpieczną – Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi. Szklenie zabezpieczające od wewnątrz przed wypadnięciem. Dokładne wymiary ustalić na budowie. Współczynnik przenikania ciepła Uc(św)=1,3 W/m²K – dla witryny. Kolorystyka RAL – 7011.	Witryna aluminiowa z drzwiami – profilowe, przeszklone szybą bezpieczną – Typ B – sposób pękania typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi. Drzwi o wymiarach 90x200 (min. światło przejścia). Drzwi wyposażyć w zamek na klucz patentowy. Drzwi wyposażyć w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania i blokadą stanu położenia po otwarciu). Dokładne wymiary ustalić na budowie. Kolorystyka w nawiązaniu do drzwi płytowych

Wymiary stolarki budowlanej należy zweryfikować na placu budowy
Elementy stolarki budowlanej w standardzie budynku niskoenergetycznego
Drzwi przeciwpożarowe – oznaczenie na rzutach

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HÖL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody ujawniane, powielane lub udostępniane stronie trzeciej co jakiekolwiek wzięcie ich do użytku w całości.

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HÖL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY O SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Inwestor
Powiat Gostynin
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji
dz. ewid. nr 530, obręb 0001 Gostynin
ul.Krośniewicka 2, Gostynin 09-500,

Architektura/ Konstrukcja – projektant
mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03
upr.nr MA/0101/14

Architektura – sprawdzający
mgr inż. arch. Julita Kopeć
upr. nr MAZ/157/18

Konstrukcja – sprawdzający
mgr inż. Paweł Kaźmierski
upr. nr MAZ/0100/PWOK/08

Temat rysunku
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOALRKI BUDOWLANEJ

Skala	Data	Nr rys.	Nr strony
---	08.2020	A-20	

Użytkownik: ? (2018) Wersja: 20.00 PBd