


TYP		DRZWI WEWNĘTRZNE														DRZWI ZEWNĘTRZNE				OKNA PCV			WITRYNA	WITRYNA WEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI						
Wymiar w świetle ościeży	Sz (cm)	150	100	100	90	190	190	180	190	100	110	150	190	90	90	100	381	232												
	Hs (cm)	280	208	208	208	208	208	280	280	208	208	280	208	100	200	60	500	280												
Określenie skrzydeł		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Rozwierno - uchylne	uchylne	uchylne	---	---								
ILOŚĆ		1	---	4	4	2	2	---	2	---	1	---	1	---	---	2	1	1	-	8	23	3	6	1						
SYMBOL		D1 90+40x200+70		D2 90x200		D3 90x200		D4 80x200		D5 90+90x200		D6 90+90x200		D7 90+80x200+70		D8 90+90x200+70		D9 90x200		D10 100x200		DZ1 90+40x200+70		DZ2 90+90x200		01	02	03	W1	W2
UWAGI		<p>Drzwi profilowe, aluminiowe, z szybą bezpieczną (Typ B - sposób peknięcia typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odłankami trzymającymi się razem i nierozdzielny przetrzyn, w podziale pionowym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Drzwi profilowe, aluminiowe, z szybą bezpieczną (Typ B - sposób peknięcia typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odłankami trzymającymi się razem i nierozdzielny przetrzyn, w podziale pionowym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Drzwi profilowe, aluminiowe, wypiętnie pełne. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Drzwi profilowe, aluminiowe, z szybą bezpieczną (Typ B - sposób peknięcia typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odłankami trzymającymi się razem i nierozdzielny przetrzyn, w podziale pionowym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Drzwi profilowe, aluminiowe, z szybą bezpieczną (Typ B - sposób peknięcia typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odłankami trzymającymi się razem i nierozdzielny przetrzyn, w podziale pionowym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Drzwi aluminiowe, pełne. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Drzwi profilowe, antywłamaniowe, aluminiowe. Szklenie szybą bezpieczną zapobiegającą przed wypadnięciem. Drzwi wyposażone w zamek na klucz patentowy. Drzwi wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Okno PCV- profil 7 komorowy z wkładką termiczną (rozwierno-uchylne). Dokładne wymiary ustalić na budowie. Montaż nawiewników - wg projektu wentylacji. Współczynnik przenikania ciepła U=0,9W/m²K - dla okna. Kolorystyka według projektu wykonawczego</p> <p>Witryny aluminiowe - sypowo-ryglowa klasyczna, szerokość konstrukcyjna słuźów i rygli 52mm, z zewnątrz listwy prostokątne 51mm, przeszklona szybą bezpieczną - Typ B - sposób peknięcia typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odłankami trzymającymi się razem i nierozdzielny przetrzyn, w podziale pionowym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p> <p>Witryna aluminiowa z drzwiami - profilowe, przeszklone szybą bezpieczną - Typ B - sposób peknięcia typowy dla szkła warstwowego, zbrojonego, i zbrojonego polerowanego. Liczne spekania lecz z odłankami trzymającymi się razem i nierozdzielny przetrzyn, w podziale pionowym. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Wyposażone w samozamykacz (z regulowaną siłą zamykania) i zamek na wkładkę patentową. Izolacyjność akustyczna min 40 dB</p>																												

Wymiary stolarki budowlanej należy zweryfikować na placu budowy  
Elementy stolarki budowlanej w standardzie budynku niskoenergetycznego  
Drzwi przeciwpożarowe - oznaczenie na rzutach

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.  
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej  
zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

 <b>BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o.</b> Gostynin, ul. Plecka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05			
<b>Nazwa obiektu</b> PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY O SAŁĘ SPORTOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ			
<b>Inwestor</b> Powiat Gostynin ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin		<b>Adres inwestycji</b> dz. ewid. nr 530, obręb 0001 Gostynin ul. Krośniewicka 2, Gostynin 09-500,	
<b>Architektura/ Konstrukcja - projektant</b> mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 upr.nr MA/070/14			
<b>Architektura - sprawdzający</b> mgr inż. arch. Julita Kopeć upr. nr MA/157/18			
<b>Konstrukcja - sprawdzający</b> mgr inż. Paweł Kaźmierski upr. nr MAZ/0100/PWOK/08			
<b>Temat rysunku</b> ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI BUDOWLANEJ			
Skala	Data	Nr rys.	Nr strony
---	08.2020	A-22	